

**Scheda Tecnica**  
Edizione 10.09.98  
Identificazione 1.3.04  
Separol®-AR

## **Separol®-AR**

Disarmante universale ad azione chimico-fisica  
a media viscosità, con elevato potere antiruggine

### **Indicazioni generali**

#### **Descrizione**

Separol-AR è un disarmante dell'ultima generazione, che contiene particolari additivi ad elevato potere anticorrosivo che hanno funzione di inibitori, prevenendo la formazione di macchie di ruggine sulle casseforme metalliche.

#### **Campi di impiego**

Separol-AR esplica un'eccezionale azione di distacco tra cassero e manufatto, preservando nel contempo la cassetta da possibili aggressioni da ossidazione. Separol-AR contiene un'equilibrata miscela di additivi che ne permettono l'impiego sia per getti in orizzontale, che in verticale, esplicando contemporaneamente una valida protezione nei confronti della ruggine. Separol-AR è particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore.

#### **Test**

Consultare l'Ufficio Tecnico.

### **Caratteristiche**

#### **Confezioni**

Sfuso  
Fusto da 205 litri.

#### **Magazzinaggio**

Il prodotto può essere conservato per almeno 9 mesi nelle confezioni originali.

Costruzioni



---

## Dati tecnici

**Consumi** 1 litro per 40 ÷ 50 mq di superficie.

---

## Condizioni di applicazione

**Modalità di impiego** Polverizzare Separol-AR sulla cassaforma, per mezzo di spruzzatori ed ugelli appropriati, in uno strato molto sottile.

---

## Norme di sicurezza

**Precauzioni** Si consiglia comunque, l'uso di indumenti protettivi, quali occhiali e guanti. Consultare la scheda tossicologica disponibile su richiesta.

---

**Ecologia** Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

---

## Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



**Sika Italia S.p.A**  
Via G. Garré, 9 - 22100 Como Rebbio  
Tel. +39 031 3861111 - Fax +39 031 521817  
[www.sika.it](http://www.sika.it) - [info@sika.it](mailto:info@sika.it)

**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV**  
= **UNI EN ISO 9002** =

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO DA DNV**  
= **UNI EN ISO 14001** =